

iBiotec®

LA MARQUE D'UN FABRICANT

ANTICOLLANTS et DÉBITUMINANTS
100 % VÉGÉTAL
pour ENROBÉS ROUTIERS

RECYCLAGE D'ASPHALTES
BITUMES, BITUME DE JUDÉE
GOUDRON DE HOUILLE, GOUDRON DE NORVÈGE
PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ TOITURES et TERRASSES



BILAN CARBONE®
1,55 Kg Equivalent Carbone



GARANTI SANS PESTICIDES RÉSIDUELS
SANS OGM



RÉDUCTION DES COV
0 COV



AUCUN
PICTOGRAMME
DE DANGER

Règlement Européen
CLP 1272/2008
SDH - OHS Regulations



Fiches techniques sur www.debituminant.com

FABRIQUÉ
EN FRANCE

PRODUITS POUR CENTRALES D'ENROBAGE

2 FONCTIONS

Anti-collant et Débituminant
ÉMULSIONNABLE
pour **CENTRALES D'ENROBAGE**
BENNES DE LOCATIER

Solvétal®

DBE 250

Utilisé pur, **DÉBITUMINANT FORT**
Utilisé à 30% dans de l'eau
DÉBITUMINANT ET ANTI COLLANT



2 fonctions
S'utilise pur ou dilué
Améliore la sécurité au travail
Réalisé à base d'esters végétaux de nouvelle génération
Totalement biodégradable

DESCRIPTION

SOLVETAL® DBE 250 est un fluide concentré destiné au traitement anticollant et au débituminage, pour la fabrication et le transport des revêtements routiers.

SOLVETAL® DBE 250 est un fluide de nettoyage spécifiquement développé pour remplacer les esters végétaux à faible point éclair ou générateurs de fumées. Il répond immédiatement aux attentes des responsables d'agence, des coordonnateurs sécurité et des chefs d'exploitation en termes de sécurité au travail, d'hygiène, d'environnement, mais également en termes de performance et de compatibilité vis à vis du matériel et de son environnement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Stocker sous abri, en locaux tempérés avant utilisation. Ne pas épandre le produit en grande quantité ou à l'aide d'un bidon. Utiliser de préférence un pulvérisateur. En cas d'épandage accidentel sur des revêtements venant d'être réalisés, rincer immédiatement et abondamment à l'eau les surfaces. La fonction première de ce produit étant d'éliminer les bitumes. Ne pas appliquer sur l'enrobé avant et après sa pose. Utiliser pur ou dilué dans l'eau. Ne pas mélanger avec du fioul, classé cancérigène. Ne pas utiliser en tant que détergent carrosserie.

FONCTIONS

Anti-collant

SUPPORTS (équipements ou matériels) concernés

- ▶ Skips, navettes ou convoyeur à raclettes de transport des enrobés
- ▶ Bennes de camions

Débituminant

- ▶ Pièces métalliques avec du bitume
- ▶ Pièces métalliques avec des graisses
- ▶ Verrerie de laboratoire avec de l'émulsion ou du bitume
- ▶ Vêtements souillés
- ▶ Gants souillés
- ▶ Chaussures souillées
- ▶ Filtre à bitume

MODE D'EMPLOI

Utiliser dilué pour les rampes de pulvérisation des bennes de camion. Utiliser de 30 % dans l'eau ou pur est à déterminer suivant la composition des enrobés. Pour les opérations de nettoyage, utiliser pur par pulvérisation ou au pinceau, laisser agir puis rincer à l'eau.

ANTI-COLLANT PRÊT À L'EMPLOI
100 % VÉGÉTAL

Solvétal®

AC 100

Pour revêtements routiers,
enrobés à froid ou à chaud
Centrales d'enrobage,
Locatiers, Chantiers

CENTRALES D'ENROBAGE



SUPPORTS (équipements ou matériels) concernés

- ▶ Skips, navettes ou convoyeur à raclettes de transport des enrobés
- ▶ Bennes de camions

CHANTIERS



SUPPORTS (équipements ou matériels) concernés

- ▶ Table du finisseur
- ▶ Jous du convoyeur de la fraiseuse
- ▶ Alimentateur et vis d'alimentation du finisseur
- ▶ Chenille du finisseur
- ▶ Godets du chargeur transportant les enrobés
- ▶ Traineau des machines à ECF
- ▶ Outils (raclettes, pelles, râtaux...)
- ▶ Plaque des têtes de regard
- ▶ Chaussures
- ▶ Plaques vibrantes

MODE D'EMPLOI

Employer pur. Prêt à l'emploi. Facilement distribuable dans les centrales d'enrobage équipées de systèmes de pulvérisation automatique pour le traitement des bennes. Pour les centrales non équipées, les locatiers pourront traiter les bennes avec un pulvérisateur basse pression.

PRODUITS POUR CHANTIERS

2 FONCTIONS PRÊT À L'EMPLOI Anti-collant et Débituminant doux pour CHANTIERS

Solvétal[®]

5050

prêt à l'emploi
DÉBITUMINANT ET ANTI COLLANT
SPÉCIAL CHANTIERS
Formule spécifique
pour ne pas dégrader les enrobés



Améliore la sécurité au travail
Réalisé à base d'esters végétaux de nouvelle génération
Totalelement biodégradable
Utiliser pur
Formule adaptée pour ne pas dégrader les chaussées en construction

DESCRIPTION

SOLVETAL[®] 5050 est un fluide concentré destiné au débituminage et au traitement anticollant, pour le transport et la mise en oeuvre des revêtements routiers.

SOLVETAL[®] 5050 est un fluide spécifiquement développé pour remplacer les esters végétaux à faible point éclair, ou générateurs de fumées. Il répond immédiatement aux attentes des responsables d'agence, des coordonnateurs sécurité, des chefs d'exploitation et chefs de chantier en termes de sécurité au travail, d'hygiène, d'environnement mais également en termes de performance et de compatibilité vis à vis du matériel et de son environnement

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Stocker sous abri, en locaux tempérés avant utilisation.

Ne pas épandre le produit en grande quantité ou à l'aide d'un bidon. Utiliser de préférence un pulvérisateur.

En cas d'épandage accidentel sur des revêtements venant d'être réalisés, rincer immédiatement et, abondamment à l'eau les surfaces. La fonction première de ce produit étant d'éliminer les bitumes.

Ne pas appliquer sur l'enrobé avant et après sa pose.

Utiliser pur. Ne pas mélanger avec du fioul, classé cancérigène.

Ne pas utiliser en tant que détergent carrosserie.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser un brouillard fin sur les surfaces à traiter.

Pour éliminer les dépôts d'enrobés, laisser agir plusieurs minutes puis rincer avec un nettoyeur haute pression.

DÉBITUMINANT FORT PRÊT À L'EMPLOI 100 % VÉGÉTAL

Solvétal[®]

DBA 200

DILUANT, DÉBITUMINANT
pour recyclage ou multi-recyclage,
retraitement en place,
des agrégats d'enrobés,
à froid ou à chaud

MODE D'EMPLOI

Employer pur. Prêt à l'emploi.

NOTA : SOLVETAL[®] DBA 200 est un excellent diluant des vieux asphaltes, qui sont recyclés sur chantiers, dans les revêtements nouveaux. C'est un débituminant fort pour le nettoyage des machines de broyage, centrales mobiles.



APPLICATIONS

FONCTIONS

Débituminant

SUPPORTS (équipements ou matériels) concernés

- ▶ Rampes de répanduse et des circuits d'émulsion pour les finisseurs à rampe intégrée
- ▶ Bordures
- ▶ Outils souillés (manches et dents de rateaux, pelles...)
- ▶ Vêtements souillés
- ▶ Gants souillés
- ▶ Chaussures souillées

Anti-collant

- ▶ Table du finisseur
- ▶ Joux du convoyeur de la fraiseuse
- ▶ Alimentateur et vis d'alimentation du finisseur
- ▶ Chenille du finisseur
- ▶ Godets du chargeur transportant les enrobés
- ▶ Traîneau des machines à ECF
- ▶ Outils (râtelles, pelles, rateaux...)
- ▶ Plaque des têtes de regard
- ▶ Chaussures
- ▶ Plaques vibrantes

PRODUIT POUR ATELIERS

**DÉBITUMINANT FORT
PRÊT À L'EMPLOI
100 % VÉGÉTAL**

Solvétal®


DBA 200

**Pour revêtements routiers,
enrobés à froid ou à chaud
Recyclage de revêtements
sur chantiers, Ateliers**



MODE D'EMPLOI

Employer pur. Prêt à l'emploi. Pulvériser avec un appareil basse pression, sans excès. Laisser agir quelques minutes.

Nota : SOLVETAL® DBA 200 ne contient pas d'émulgateur, il n'est pas émulsionnable dans l'eau. Il n'a donc aucun effet dans les séparateurs d'hydrocarbures.

NOTA : SOLVETAL® DBA 200 est un excellent diluant des vieux asphaltes, qui sont recyclés sur chantiers, dans les revêtements nouveaux. C'est un débituminant fort pour le nettoyage des machines de broyage.

Vous voulez réduire votre nombre de fournisseurs de produits de maintenance ?

iBiotec est Fabricant et conditionneur aérosol intégré
de produits pour la MRO et la MCO depuis 1970
découvrez le top 100 de nos produits de maintenance
catalogue téléchargeable sur www.ibiotec.fr



iBiotec® Tec Industries® Service

ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 32 32

ISO 9001/2015

ISO 14001/2015

ISO 45001/2018

Système de Management Intégré
Démarques engagées

ISO 14040 Analyses des cycles de vie

ISO 26000 Responsabilité sociétale



Visitez notre usine

sur **YouTube**

 iBiotec