

iBiotec®

TECHNICKÉ PŘÍPRAVKY ROSTLINNÉHO PŮVODU
PRO REALIZACI HORKÝCH, TEPLÝCH
A STUDENÝCH ŽIVIČNÝCH SMĚSÍ



Technický list - Vydání z : 14/01/2025

iBiotec®

SOLVETAL® 5050

Připravený k použití
2 FUNKCE
PROTILEPIVÝ A ODSTRAŇUJÍCÍ BITUMEN
SPECIÁLNĚ PRO STAVENIŠTĚ
Specifické složení
nepoškozující živičné směsi



Zlepšuje bezpečnost při práci
Vyrobený na bázi rostlinných esterů nové generace
Zcela biologicky rozložitelný
Používejte čistý
Složení přizpůsobené tak, aby nedocházelo k poškození vozovek při stavbě

POPIS
SOLVETAL® 5050 je koncentrovaná kapalina určená pro odstraňování bitumenu a protilepivou úpravu, pro přepravu a realizaci silničních povrchů.
SOLVETAL® 5050 je kapalina speciálně vyvinutá k nahrazení rostlinných esterů s nízkým bodem vzplanutí nebo generujících spaliny. Okamžitě splňuje očekávání vedoucích poboček, koordinátorů pro bezpečnost, provozních vedoucích a stavbyvedoucích z hlediska bezpečnosti práce, hygieny, životního prostředí, ale také z hlediska výkonů a kompatibility se zařízením a jeho prostředím.

FYZIKÁLNĚCHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	ÚDAJE PRO	JEDNOTKA
Vzhled	Kapalina	-
Rozpustnost ve vodě	0	%
Barva*	Žlutý	-
Zápach	Slabý	-
Měrná hustota při 25 °C	0,885	kg/m ³
Bod mrznutí	-20	°C
Kinematická viskozita při 40°C	10,5	mm ² /s
Index lomu	1,4620	
VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY		
VLASTNOSTI	ÚDAJE PRO	JEDNOTKA
Doba odstranění bitumenu	6' 30"	min s
Doba odstranění topného oleje	5' 45"	min s
VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI		
VLASTNOSTI	ÚDAJE PRO	JEDNOTKA
Bod vzplanutí v otevřené nádobě	194	°C
Bod samovznícení	< 300	°C
Spodní mez výbušnosti	Nevýbušný	% (v/v)
Horní mez výbušnosti	Nevýbušný	% (v/v)
Tlak par	< 0,01	kPa při 20 °C
Obsah výbušných látek, látek podporujících hoření, hořlavých látek a extrémně hořlavých látek	Úplná absence	-
TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI		
VLASTNOSTI	ÚDAJE PRO	JEDNOTKA
Jodové číslo	< 100	g/100 g
TOTOX (anisidinový index + 2x index peroxidu)	48,56	-
Zrychlený test oxidovatelnosti (test rancimat)		
- Průtok	10	l/h
- Teplota	100	°C
- Čas	2,6	h
Obsah toxických, vysoce toxických, karcinogenních, mutagenních, toxických pro rozmnožování, zdraví škodlivých, dráždivých nebo korozivních látek.	Úplná absence	-
VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
VLASTNOSTI	ÚDAJE PRO	JEDNOTKA
Biologická rozložitelnost	Snadno biologicky rozložitelný	-
Obsah VOC (těžké organické sloučeniny)	0	%
Obsah rozpouštědel	0	%
Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí	Úplná absence	-

UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

Před použitím skladujte na chráněném místě v temperovaných prostorách.

Nenanášejte příliš velké množství přípravku nebo pomoci kanystru. Přednostně používejte rozprašovač

V případě náhodného postříkání čerstvě realizovaných nátěrů okamžitě povrchy opláchněte velkým množstvím vody. Hlavní funkcí tohoto výrobku je odstranění bitumenu.

Neaplikujte na živou směs před a po jejím položení.

Používejte čistý. Nemíchejte s topným olejem z třídy karcinogenních.

Nepoužívejte jako odmašťovač karoserie.

OBLASTI POUŽITÍ

FUNKCE	Příslušné NOSIČE (vybavení nebo zařízení)
Odstraňování bitumenu	<ul style="list-style-type: none">▶ Rampy sypačů a emulzní obvody pro finišery s integrovanou rampou▶ Krajnice▶ Znečištěné nářadí (násady a hroty hrábí, lopaty...)▶ Znečištěné oděvy▶ Znečištěné rukavice▶ Znečištěné boty
Protilepivost	<ul style="list-style-type: none">▶ Hladicí lišta finišeru▶ Postranice dopravníku frézy▶ Podavača napájecí vřeteno finišeru▶ Housenkový pás finišeru▶ Misky nakladače přepravujícího živé směsi▶ Saněstrojůna asfalt pokládany za studena▶ Nářadí (štětky, lopaty, hrábě..)▶ Deska šachet▶ Obuv▶ Vibrační desky

NÁVOD NA POUŽITÍ

Nastříkejte jemnou mlhu na povrchy, které chcete ošetřit.

Pro odstranění asfaltových usazenin nechte několik minut působit a poté opláchněte vysokotlakým čističem.

OBCHODNÍ OZNAČENÍ

Kontejner GRV 1000 L



Sud 200 L



Kanistr 20 L



iBiotec® stries® Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979.